

Erd Design
GUIDE D'ENTRETIEN

APPALACHES

PLANCHERS DES APPALACHES

Era Design

Collection fini huilé

Un parquet huilé reflète une certaine esthétique européenne, fondée sur la beauté naturelle du bois. Le fini mat souligne et met en valeur le caractère et l'aspect du bois franc. Avec un entretien régulier, la durée de vie d'un parquet huilé Era Design sera aussi longue que celle de son propriétaire original, et il acquerra avec le temps une patine et un relief qui refléteront l'histoire de ceux qui vivent sur ce parquet.

Pour que le parquet Era Design réalise son plein potentiel, il faut toutefois l'entretenir régulièrement et le revitaliser de temps en temps.

Trucs de base

À mesure que vous lisez ce guide, vous devez garder à l'esprit certains principes :

- Lorsque vous réparez ou revitalisez une partie du parquet, attendez sept (7) jours avant de replacer les tapis et moquettes.
- Les méthodes suggérées supposent toujours que l'humidité relative de l'air est de 35-55% à 25°C et la température de l'air d'au moins 20°C.

Santé et sécurité

Si vous utilisez un produit chimique, portez toujours des gants, des lunettes et tout l'équipement de sécurité nécessaire. Respectez toutes les règles de sécurité en vigueur dans votre région. Il est aussi important de toujours suivre à la lettre les règles et conseils de sécurité imprimés sur l'emballage. Pensez d'abord et en tout temps à votre santé, à celle de votre entourage et à l'environnement.

Entretien hebdomadaire

Comme tout parquet de bois franc, le parquet huilé Era Design exige un nettoyage régulier au balai et à

l'aspirateur pour éliminer la poussière et toute autre substance abrasive.

Il faut de plus appliquer une fois par semaine le produit nettoyant Era Design à l'aide d'une vadrouille à microfibres selon la méthode suivante :

1. Passez l'aspirateur équipé d'un outil à soies souples.
2. Ôtez les taches à l'aide d'un tissu de coton propre et du produit nettoyant multi surfaces Appalaches.
3. Pulvérisez du produit nettoyant Multi surfaces Appalaches sur une vadrouille en microfibre propre et sèche, et frottez vigoureusement le parquet.
4. Laissez sécher.

Entretien périodique

Tous les trois à six mois ou selon la circulation, revitalisez le parquet à l'aide du produit revitalisant Era Design selon la méthode suivante :

1. Passez l'aspirateur équipé d'un outil à soies souples.
2. Ôtez les taches à l'aide d'un tissu de coton propre et du produit nettoyant Multi surfaces Appalaches.
3. Pulvérisez du produit nettoyant Multi Surfaces Appalaches sur une vadrouille en microfibre propre et sèche, et frottez vigoureusement le parquet.
4. Laissez sécher.
5. Effectuez les étapes suivantes en sections de 100 pieds carrés.
6. Vaporisez légèrement le parquet à l'aide de la solution revitalisante.
7. Frottez vigoureusement le parquet dans une direction parallèle au sens de la planche avec une vadrouille en microfibre sèche.
8. Laissez sécher.

Réparations locales

Entre autres avantages, un fini à l'huile comme celui de la Collection Era Design permet de masquer les petites éraflures et même de réparer des éraflures ou autres dégâts plus sérieux. Pour obtenir de bons résultats, il est recommandé de s'en remettre à un professionnel.

Il vaut toujours mieux éviter d'exposer le bois à de grandes quantités d'eau. Quand on teinte le bois, on peut cependant faire appel à une technique qui utilise une petite quantité d'eau pour ouvrir les pores du bois et augmenter la pénétration de la teinture. C'est une technique indispensable avec certaines teintures, et elle exigera l'aide d'un professionnel.

Pour varier les concentrations de teintures et vous adapter au fini existant en fonction du degré d'usure, vous pouvez mélanger sur place l'huile de finition teintée avec l'huile transparente. Faites toujours un essai dans un coin discret avant de travailler sur une surface plus grande.

Pour réparer une éraflure profonde, il est parfois plus facile de remplir l'entaille avec un mastic à bois et de masquer la réparation que de poncer toute la lame de parquet.

Comment masquer une éraflure

1. Nettoyez le plancher avec le produit de nettoyage Era Design et laissez-le sécher.
2. Appliquez une légère couche d'huile de finition Era Design pour réparations, que vous choisirez en fonction de la teinte voulue.
3. Laissez le produit agir une (1) minute.
4. Essuyez l'excès d'huile à l'aide d'un tissu de coton propre.
5. Laissez sécher six (6) heures.
6. Évitez de laver la surface avec un produit de nettoyage ou tout autre liquide pendant

sept (7) jours. Vous pouvez par contre passer le balai ou l'aspirateur après 24h.

Rafrachissement / Ré-application d'huile

Après quelques années de service résidentiel, votre parquet Era Design montrera généralement des signes d'usure dans les endroits les plus passants. En faisant un rafraichissement avant que la finition ne soit usée jusqu'au bois, vous éviterez de devoir poncer en profondeur et ré-huiler les surfaces trop endommagées.

Rafrachissez votre parquet avec une application d'huile selon la méthode ci-dessous :

1. Si certains endroits nécessitent des réparations de couleur, veuillez effectuer les réparations conformément au guide de réparation des éraflures avant de procéder au rafraichissement complet de la surface.
2. Nettoyez le plancher avec le nettoyeur multi surface Appalaches et laissez-le sécher.
3. Poncez légèrement toute la surface à l'aide d'une polisseuse orbitale munie d'un tampon abrasif marron de type Scotch brite, en prenant bien soin de ne pas défoncer la finition.
4. Pour les coins et le long des murs, appliquez le tampon abrasif marron de type Scotch brite avec une ponceuse orbitale manuelle ou à la main, toujours dans le sens du grain de bois.
5. L'étape du sablage est critique. Assurez-vous que la surface est blanchie et matte. Un mauvais sablage pourrait causer un manque d'adhérence et une usure prématurée de la couche de réparation.
6. Laissez la poussière reposer et passez l'aspirateur.
7. Pour les étapes 8 à 9, procédez par sections de 30 pieds carrés.

8. Versez sur votre parquet 25 ml d'huile dûment catalysée et mélangée soit 3 parties d'huile HR-7000 et 1 partie de catalyseur 794-021. Nous recommandons la préparation de 200ml à la fois (150ml / 50ml). Étendez l'huile avec un outil adéquat tel qu'un pinceau ou une raclette.
9. Laissez pénétrer 1-3 minutes puis posez un tampon abrasif blanc sur la polisseuse et déposez le centre du pad sur l'huile. Utilisez la polisseuse pour uniformiser l'huile sur le parquet et atteindre le fini voulu.
10. Répétez les étapes 8 à 9 sur le reste du parquet.
11. Si une seconde couche est nécessaire, recommencer le processus 7 à 10 après 16 heures de séchage.
12. Évitez de marcher sur le plancher pour 24 heures. Le fini peut être tendre pendant quelques jours.
13. Évitez de laver la surface avec un produit de nettoyage ou tout autre liquide pendant sept (7) jours. Vous pouvez par contre passer le balai ou l'aspirateur.
14. Les chiffons ayant été utilisés lors du travail doivent être immergés dans l'eau avant de s'en départir afin d'éviter les chances de combustion spontanée causée par l'huile.

Règles à retenir

Quand on travaille avec un parquet huilé et, plus généralement, un parquet de bois franc, il y a certaines règles à respecter.

Applications commerciales

L'état du parquet doit être surveillé par un professionnel qui décidera du programme de protection et d'entretien approprié selon la fréquence de passage. On appliquera le programme de revitalisation et de ré-application d'huile en fonction de l'usure. Dans des conditions de passage intense (salles de restaurant, etc.) il peut s'avérer

nécessaire de revitaliser le parquet à une fréquence de trois (3) à douze (12) mois.

Nettoyage

Les produits de nettoyage autres que ceux qui sont recommandés risquent d'endommager votre parquet Era Design. C'est le cas des nettoyeurs alcalis, produits de blanchiment, dégraissants, nettoyeurs pour salle de bain, nettoyeurs pour parquets préfinis, savons liquides et autres produits, qui peuvent aussi affecter le fini de votre parquet. Employez exclusivement des vadrouilles en microfibre propres. Pour les grandes surfaces, lavez ou remplacez la vadrouille tous les 400 à 600 pieds carrés.

Humidité ambiante

L'humidité ambiante dans la maison doit être de 35 à 55% à 25°C.

Liquides renversés

Tout liquide renversé sur le parquet doit être épongé immédiatement; faute de quoi, le parquet risque de se déformer et de se détériorer.

Protection

Les talons hauts et autres objets étroits comme les pattes de meuble peuvent poinçonner tous les parquets de bois franc. Disposez des feutres sous les pattes de chaise et de meuble, et nettoyez-les régulièrement. Taillez les ongles de vos animaux domestiques pour qu'ils n'éraflent pas votre parquet. Placez un tapis protecteur sur la surface de déplacement des fauteuils à roulettes. Déplacez les objets lourds en les soulevant, jamais en les traînant.

Soleil et tapis

Les rayons du soleil provoquent une décoloration du bois par un phénomène d'oxydation; l'importance de cette décoloration varie selon l'essence de bois. Il faut donc déplacer régulièrement les tapis placés sur un parquet de

bois franc. N'utilisez que des tapis sur trame de produits naturels (caoutchouc naturel sans solvant, jute, laine) ou bien en polyuréthane haché. Les autres trames peuvent contenir des plastifiants susceptibles de décolorer la finition du parquet. Il est fortement recommandé d'employer des tapis dans les lieux de passage intense et aux points d'entrée.

Avis : Planchers des Appalaches n'offre aucune garantie quant au succès des techniques de réparation locale ou autre. Certaines variations de lustre et d'apparence peuvent se produire à la suite de ces opérations. Les recommandations relatives au ponçage ne représentent que des exemples, car les meilleures techniques dépendent des conditions locales et de l'essence de bois.